RZUT PARTERU skala 1:100

Projekt:

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO G-330 ZLOKALIZOWANEGO
W GDYNI PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 3
Działka nr 67/1, KM 111

Inwestor :

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O.
ul. WŁADYSŁAWA IV 9
81-703 SOPOT

Generalny Projektant

KENTON
80-755 Gdańsk, ul.Słowackiego 17/45, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PRZEDMIOT	Nr rys.	Nazwa
Mapy na pods. Bdnd Usługi	IB-PMX/02/2003	
BIEŻĄCE		
Mapy na pods. Ewi Kowan	31/04/02	
KOLEJNE ZMIANY		
Mapy na Rzut Pomo	5618/04/03	
RYSUNEK:		BRANŻA
RZUT PARTERU		**ARCH.**

SKALA	DATA	NR ZLECENIA	Nr
1:100	12/2012		**DPA/A-02**

LEGENDA OBRYSÓW ŚCIAN C.N.O.

- PODŁOGOWE ŚCIANA W STYLU LEKKI ZABUDOWY
- g=7mm -w ram DN150 TRWOŁ na otworach
- PODŁOGOWE ŚCIANA Z BLACHY WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ
- PODŁOGOWE ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PODŁOGOWE ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
- PODŁOGOWE GIPSOWY ZESTAWIONE NA MUR. KONST.
- ELEKTRYCZNY PIONOWY
- ZWYCZAJNA
- PODŁOGOWE ŚCIANA W STYLU LEKKI ZABUDOWY
- g=12.5 -w NOR DN150 TRWOŁ na otworach
- PODŁOGOWE ŚCIANA W STYLU LEKKI ZABUDOWY
- g=10 -w NOR DN150 TRWOŁ na otworach
- PODŁOGOWE ŚCIANA W STYLU LEKKI ZABUDOWY
- g=25 -w NOR DN150 TRWOŁ na otworach

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

NUMER	NAZWA	POWIERZCHNIA	RODZAJ PODŁOGI
0/1	HOL WEJŚCIOWY	104,11	
0/2	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/3	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/4a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/4b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/5	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/6	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/7	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/8	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/9	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/10	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/11	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/12	HOL WEJŚCIOWY	104,11	
0/13	HOL WEJŚCIOWY	104,11	
0/14	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/15	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/15a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/15b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/16	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/17	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/18	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/18a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/18b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/19	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/19a	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/19b	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/20	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/21	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/22	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/23	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/24	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/25	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/26	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/27	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/28	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/29	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/30	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/31	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
K1/0	WC DAMSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K2/0	WC MĘSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K3/0	WC DAMSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K4/0	WC MĘSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K5/0	WC DAMSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K6/0	WC MĘSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K7/0	WC DAMSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K8/0	WC MĘSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K9/0	WC DAMSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
K10/0	WC MĘSKIE	14,52	PŁYTKI CERAMICZNE
0/1	HOL WEJŚCIOWY	104,11	PŁYTKI CERAMICZNE
0/2	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/3	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/4a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/4b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/5	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/6	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/7	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/8	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/9	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/10	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/11	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/12	HOL WEJŚCIOWY	104,11	PŁYTKI CERAMICZNE
0/13	HOL WEJŚCIOWY	104,11	PŁYTKI CERAMICZNE
0/14	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/15	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/15a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/15b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/16	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/17	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/18	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/18a	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/18b	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/19	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/19a	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/19b	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/20	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/21	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/22	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/23	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/24	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/25	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/26	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/27	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/28	SCHODY GŁÓWNE	2,61	
0/29	SCHODY GŁÓWNE	3,68	
0/30	SCHODY GŁÓWNE	17,62	
0/31	SCHODY GŁÓWNE	3,68	

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONANO ZGODNIE Z DETALAMI PRODUCENTA SYSTEMU WYTYCZNYCH MONTAŻU ELEMENTÓW PRODUCENTA SYSTEMU WODOMAWA WSZYSTKICH ELEMENTÓW ELEMENTÓW STALOWYCH ALUMINIOWEJ Z NIEMU PRODUCENTA SYSTEMU WYKONANO ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ I DETALAMI PRODUCENTA SYSTEMU.
2. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POLSKICH NORM I PRZEPISÓW BUDOWLANYCH, A TAKŻE ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAĆ MUSZĄ ATEST HIGIENICZNY DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ NNE SANOKCJI TECHNICZNE ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY I DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ NNE SANOKCJI TECHNICZNE.
4. OPRÓCZ PRACY WYKONANO SOLIDNIE WG TECHNOLOGII PRODUCENTA.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z ODSTĘPSTWEM OD PROJEKTU MUSZĄ BYĆ ZGŁOSZONE I AKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.
6. PRZED PRACAMI WYKONANO WS BIS. ELEMENTÓW WG PROJ.
7. OTWORY ELEMENTÓW WYKONANO WG PROJ. ORAZ PO ZATWIERDZENIU KONSTRUKCYJNEGO.