



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 132H/GD/2007

Nazwa	VS 55 SLCR	Spadek ciśnienia							10 Pa
Tabela hałasu									
Częst.		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)
Wlot	dB	70,4	73,6	71,8	66	57,8	50,4	43,9	71,9
Wylot	dB	68	67,5	58,3	49,9	43,8	39	35	61,5
Otoczenie	dB	67,4	68,2	62,1	56,2	54,2	40,4	32,9	64,2
Ciś. akust. **	dB(A)	40,3	48,6	47,9	45,2	44,4	30,4	20,8	53,2

(**) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.

Opcje					
Czerpnia / wyrzutnia	VS 55	1	Przepustnica	VS 55/100/120	1
	NTK/TRM.ASM			A.DAMP 1199x575	
Czerpnia / wyrzutnia	VS 55	1	Zespół okapów	VS 00 5 mod ROOF	1
	NTK/TRM.ASM		Zespół okapów	VS 00 5 mod ROOF	1
Połączenie elastyczne	VS 55-120 FLX.CNC	1	Zespół okapów	VS 00 4 mod ROOF	1
	1199x575				
Połączenie elastyczne	VS 55-120 FLX.CNC	1			
	1199x575				
Przepustnica	VS 55/100/120	1			
	A.DAMP 1199x575				